

Produktname
TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner

Versionsnummer: 3
SDB Nr.: YT402-01-EUUSOTHER

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES/DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

Produktname:	TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner
Materialkennzeichen:	YT402
Verwendung:	Dieses Produkt ist gelb Toner in einer Kartusche für Laserdrucker, Multifunktions- und Faxgeräte von Brother Industries, Ltd. Die Patrone darf nur wie von Brother geliefert und nur in den genannten Produkten eingesetzt werden. Die Informationen auf diesem Sicherheitsdatenblatt gelten nur bei Verwendung gemäß den Angaben von Brother.
Hersteller:	Brother Industries, Ltd. 15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Telefon (Bei Rückfragen): +81-52-824-2735
Importeur USA:	Brother International Corporation 100 Somerset Corporate Boulevard, P.O. Box 6911, Bridgewater, NJ 08807-0911, USA Telefon (Bei Rückfragen): +1-800-284-4329
Importeur Kanada:	Brother International Corporation (Canada) Ltd. 1 Hotel de Ville, Dollard des Ormeaux, Quebec, H9B 3H6, Canada Telefon (Bei Rückfragen): +1-514-685-0600
Importeur Europa:	Brother International Europe Ltd. Brother House, 1 Tame Street, Guide Bridge, Audenshaw, Manchester M34 5JE, UK Telefon (Bei Rückfragen): +44-161-330-6531
Importeur Australien:	Brother International (Aust.) Pty. Ltd. ACN 001 393 835 Level 3, Building A, 11 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia Telefon (Bei Rückfragen): +61-2-9887-4344
Notfalltelefon:	CHEMTREC +1-703-527-3887 (International) +1-800-424-9300 (Nordamerika) Nur für Frankreich: Telefonnummer des Giftinformationszentrums: ORFILA +33-1-45-425-959
E-Mail-Adresse für Rückfragen:	sds.info@brother.co.jp

2. MÖGLICHE GEFAHREN

Mögliche gesundheitliche Auswirkungen bei zu starkem Kontakt:	Kontaktmöglichkeiten: hautkontakt, augenkontakt, einatmen (Staub). Wie bei großen Mengen jedes ungiftigen Staubs können minimale Reizungen der Atemwege auftreten. Bei thermischer Zersetzung können giftige/reizende Dämpfe entstehen. Verbrennungsprodukte: Siehe Teil: 10.
--	---

Produktname
TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner

Versionsnummer: 3
SDB Nr.: YT402-01-EUUSOTHER

- Mögliche gesundheitliche Auswirkungen:** Kontaktmöglichkeiten:
hautkontakt, augenkontakt, einatmen (Staub).
- Einatmen (Staub). Für große Mengen:
Kann die Atemwege reizen.
Wirkungen und Symptome - Zunehmende Atemschwierigkeiten. Niesen. Husten
Verwenden Sie dieses Produkt zweckgemäß, um den Austritt von Staub, der zum Kontakt führt, zu vermeiden.
- Hautkontakt:
Spezifische Wirkungen und/oder Symptome sind nicht bekannt.
- Augenkontakt:
Kann augenreizend wirken. Verwenden Sie dieses Produkt zweckgemäß, um den Austritt von Staub, der zum Kontakt führt, zu vermeiden.
- Verschlucken:
Kann Magenschmerzen hervorrufen. Unwahrscheinlicher Expositionsweg.
- Sondergefahren:** Kann in Luft explosionsfähige Staubwolken bilden.
- EU Einstufung:** Nicht als Gefahrgut klassifiziert entsprechend EU-Direktive 1999/45/EC
- Klassifizierung für Australien:** Nicht als Gefahrgut klassifiziert entsprechend den Kriterien der NOHSC (Nationale Kommission für Gesundheit und Sicherheit)

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung: Styrol-Acrylat-Toner (Mischung).

Chemische Bezeichnung	CAS Nr.	EG -Nr.	%W/W	EU-Gefahrensymbole	EU R-Sätze
Styrol-Acrylat-copolymer	25767-47-9	Nicht anwendbar.	83 - 87	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Pigment	Vertraulich	Vertraulich	4 - 6	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Fettsäureester	Vertraulich	Nicht anwendbar.	4 - 6	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
PMMA	9011-14-7	Nicht anwendbar.	1 - 3	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Silikondioxid (amorph)	112945-52-5	231-545-4	1 - 3	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Styren-Acryl-Harz	Vertraulich	Nicht anwendbar.	0.1 - 2	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.
Silikondioxid (amorph)	844491-94-7	430-570-1	< 1	Nicht klassifiziert.	Nicht klassifiziert.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

Allgemeine: Bei Fortdauer der Symptome, ärztlichen Rat einholen.

- Einatmen:** Sofort ärztlichen Rat einholen. Bei Unfall durch Einatmen Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.
- Hautkontakt:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und betroffene Haut mit Wasser und Seife oder mit viel Wasser waschen.
- Augenkontakt:** Ärztlichen Rat einholen. Falls Produkt in Augen gelangt, unverzüglich mit viel Wasser mindestens 15 Minuten spülen.
- Verschlucken:** Sofort ärztlichen Rat einholen. Mund mit Wasser ausspülen lassen und Glas Wasser zu trinken geben.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

- Löschmittel:** Vorzugsweise mit Löschpulver löschen, Kohlenstoffdioxid, Wassersprühstrahl, Schaum.
- Ungeeignete Löschmittel:** Aus Sicherheitsgründen nicht zu verwendende Löschmittel : Wasservollstrahl.
- Besondere Brandbekämpfungsmaßnahmen:** Verwenden Sie kein unter Hochdruck stehendes Wasser, um Staubwolken und das Verteilen von Feuerstaub zu vermeiden. Nutzen Sie ein für Kohlenmonoxid und Kohlendioxid angemessenes Atemgerät. Tragen Sie während der ersten Phase der Brandbekämpfung und während der Säuberung in abgeschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen nach einem Brand ein umluftunabhängiges Überdruck-Atemschutzgerät. Personal ohne angemessenen Atemschutz muss den Bereich verlassen, um eine starke Gefährdung durch brennbare Gase aus einer beliebigen Quelle zu vermeiden.
- Außergewöhnliche Brand- und Explosionsrisiken:** Kann in Luft explosionsfähige Staubwolken bilden. Verbrennungsprodukte: Siehe Teil: 10.
- Explosionsgrenzen:** Geringer = 65 - 70 g/m³

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

- Persönlicher Schutz:** Staubbildung vermeiden. Staub nicht einatmen. Für kurzzeitigen Verwendung kann eine geeignete Staubmaske oder ein Atemfiltergerät mit Filter Typ A/P ausreichend sein.
- Umweltschutzmaßnahmen:** Den Stoff nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Waschwasser nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.
- Reinigungsmethoden:** Fegen Sie den verschütteten Toner auf oder entfernen Sie ihn mit einem Staubsauger und geben Sie ihn vorsichtig in einen abgeschlossenen Behälter. Langsam kehren, damit bei der Reinigung möglichst wenig Staub erzeugt wird. Ein Staubsauger darf nur benutzt werden, wenn der Motor explosionsicher ist.
- Es besteht die Möglichkeit, dass sehr feine Partikel aufgrund der Porengröße von Filter oder Beutel aus dem Vakuum wieder in die Umgebung entweichen.
- HINWEISE ZUR ENTSORGUNG - Siehe Teil: 13.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- Handhabung:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staubbildung vermeiden. Einatmen hoher Staubkonzentrationen vermeiden. Berührung mit den Augen vermeiden.
- Lagerung:** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Oxidationsmitteln fernhalten.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

STOFF	CAS Nr.	OSHA PEL	ACGIH TLV	EU IOELV
Silikondioxid (amorph)	112945-52-5	20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂	Keinen.	Keinen.
Silikondioxid (amorph)	844491-94-7	20mppcf 80(mg/m ³)/%SiO ₂	Keinen.	Keinen.

- Zusätzliche Informationen:** USA OSHA PEL (TWA): 15 mg/m³ (Gesamtstaub) 5mg/m³ (Einatembarer Anteil). ACGIH TLV (TWA): 10 mg/m³ (Inhalierbare Partikel) 3 mg/m³ (Atembare Partikel).
- Umweltschutzmaßnahmen:** Gewöhnlich nicht erforderlich.

Produktname
TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner

Versionsnummer: 3
SDB Nr.: YT402-01-EUUSOTHER

Belüftung:	Bei normaler Verwendung sollte eine gute allgemeine Belüftung ausreichen.
Persönlicher Schutz:	Gewöhnlich nicht erforderlich. Bei einer anderen als der Nutzung im normalen Betrieb (z. B. bei größerem Auslaufen) sollten die folgenden Maßnahmen ergriffen werden: Augen/Gesicht: Schutzbrille. Haut: Schutzhandschuhe. Atemschutz: Staubmaske. (Beim Verschütten/Auslaufen einer größeren Menge: Atemschutzgerät).

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

pH (Wert):	Nicht anwendbar.
Form:	Pulver.
Farbe:	Gelb.
Geruch:	Geruchlos.
Siedepunkt (°C):	Nicht anwendbar.
Schmelzpunkt (°C):	110 (Erweichungspunkt (°C)).
Dampfdruck (Pascal):	Nicht anwendbar.
Spezifisches Gewicht/Dichte:	1.15 (H ₂ O=1).
Viskosität (mPa.s):	Nicht anwendbar.
Flammpunkt (°C):	Nicht anwendbar.
Explosionseigenschaften:	Explosionsgrenzen Geringer - 65 - 70 g/m ³ .
Staubexplosionsklasse:	Keine Daten.
Dampfdichte (Luft=1):	Nicht anwendbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/wasser):	Keine Daten.
Relative Verdunstungszahl (Buthylacetat=1):	Nicht anwendbar.
Oxidationseigenschaften:	Keine Daten.
Löslichkeit in Wasser:	Vernachlässigbar.
Weitere Lösungsmittel:	Keine Daten.

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

Chemische Stabilität:	Stabil.
Zu meidende bedingungen:	Nicht bei Temperaturen über aufbewahren: 200 °C. Reibung, Funken oder andere Zündquellen vermeiden.
Zu meidende materialien:	Starke Oxidationsmittel.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Enthält: Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid und Stickoxide.
Gefährliche Polymerisierung:	Wird nicht auftreten.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Verschlucken:	akut LD ₅₀ > 2000mg/kg (Methode: OECD#420)
Einatmen:	akut LC ₅₀ > 5.15mg/l (Methode: OECD#403)
Hautkontakt:	Nicht reizend. (Methode: OECD#404)
Augenkontakt:	Leichter Reiz des Auges. (Methode: OECD#405)
Mutagenität:	Negativ. (Methode: OECD#471 / Ames-Test)
Sensibilisierung der haut:	Nicht hautsensibilisierend. (Methode: OECD#429)

Es wurden keine Inhaltsstoffe dieses Produkts gemäß den IARC-Monographien, sowie den Regelungen von NTP und OSHA als krebserregend klassifiziert.

Produktname
TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner

Versionsnummer: 3
SDB Nr.: YT402-01-EUUSOTHER

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Es gibt keine Daten über nachteilige Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt.

Toxizität: Keine Daten.

Migrationsverhalten und Verhalten im Ökosystem: Keine Daten.

Persistenz und Abbauverhalten: Keine Daten.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Toner und Tonerkartuschen nicht ins Feuer geben Dies kann zu einer Ausbreitung des Feuers mit der Folge von Verletzungsgefahren führen. Tonerkartuschen in staub- bzw. explosionsgeschützter Umgebung vernichten. Fein dispergierte Teilchen können an der Luft explosive Gemische bilden.

Bei der Entsorgung müssen bundes-, landes- und kommunalrechtliche Vorschriften beachtet werden.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Nicht eingestuft gemäß UN 'Recommendations on the Transport of Dangerous Goods'.

UN Nr.: Keinen.

Klasse: Keinen.

Nicht reguliert durch DOT, IMDG, ADR, RID, IATA.

15. VORSCHRIFTEN

USA: Alle Chemikalien in diesem Produkt entsprechen den TSCA Richtlinien und Regeln einschließlich TSCA Section 5 (Inventory Rules).

EU: Kein gefährlicher Stoff im Sinn des Chemikaliengesetzes / der EU-Richtlinien. (1999/45/EC, 67/548/EEC)
Gefahrensymbol, R-Sätze, S-Sätze: Nicht zugeordnet.

Kanada: WHMIS: Nicht anwendbar. (Gefertigter Artikel)

16. SONSTIGE ANGABEN

Die folgenden Teile wurden revidiert oder enthalten neue Informationen: Alle Bereiche.

Zusätzliche Informationen: Diese Informationen beziehen sich ausschließlich auf dieses Produkt. Wenn das Produkt gemeinsam mit anderen Produkten oder in anderen Vorgängen genutzt wird, gelten sie möglicherweise nicht, und sie wurden nach unserem besten Wissen zum Zeitpunkt der Erstellung (Korrektur) dargestellt.

Referenz:

- U.S. 29CFR Part 1910
- ACGIH Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices
- EU Directive 91/322/EEC and 2000/39/EC
- IARC Monographs on the Evaluation Carcinogenic Risks to Humans World Health Organization
- NTP 11th Report on Carcinogens

Produktname
TN-210Y, TN-230Y, TN-240Y, TN-270Y Toner

Versionsnummer: 3
SDB Nr.: YT402-01-EUUSOTHER

Abkürzungen:

ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
ADR: European Agreement concerning the International carriage of Dangerous goods by Road (EU)
DOT: Department Of Transportation (US)
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
HCS: Hazard Communication Standard (US)
IARC: International Agency for Research on Cancer
IATA: International Air Transport Association
IMDG: International Maritime Dangerous Goods
IOELV: Indicative Occupational Exposure Limit Value
NOHSC: National Occupational Health and Safety Commission (Australia)
NTP: National Toxicology Program (US)
OSHA: Occupational Safety and Health Administration (US)
PEL: Permissible Exposure Limit
RID: Regulations concerning the International carriage of goods by Rail (EU)
TLV: Threshold Limit Value (ACGIH)
TSCA: Toxic Substances Control Act (US)
WHMIS: Workplace Hazardous Material Information System (Canada)