

## Kit di pulizia Cap HP 790 (CB294A)- Specifiche

- Prestazioni affidabili e semplicità di utilizzo con la tecnologia di stampa HP Smart <sup>1</sup> e le cartucce d'inchiostro HP da 1.000 ml. Seguite le istruzioni HP per l'installazione e l'uso per disporre di un sistema di stampa "a basso contenuto di solvente", sicuro e ad alta produttività, che garantisce stampe vivaci e di lunga durata.
- Gli inchiostri HP a basso contenuto di solvente e gli appositi supporti di stampa HP sono stati progettati e testati insieme alla stampante HP Designjet 9000s per garantire prestazioni affidabili e ridurre al minimo i tempi di fermo. Con le cartucce d'inchiostro da 1.000 ml si riducono le interruzioni e si ottiene, di conseguenza, una maggiore produttività.
- Le istruzioni dettagliate fornite da HP consentono di utilizzare il sistema di stampa HP con inchiostro a basso contenuto di solvente in condizioni di sicurezza. Inoltre, grazie alla tecnologia di stampa HP Smart <sup>1</sup>, che esegue il monitoraggio dello stato e verifica la correttezza dell'installazione, i materiali di consumo HP sono semplici da utilizzare e da gestire.
- La gamma HP comprende non solo cartucce d'inchiostro, ma anche i kit di pulizia e manutenzione necessari per la gestione e la manutenzione del sistema di stampa con inchiostri a basso contenuto di solvente HP Designjet 9000s.
- <sup>1</sup> Con i materiali di consumo originali HP si è certi di disporre di tutte le caratteristiche della stampa HP

### Panoramica e specifiche

Panoramica e funzioni	
Descrizione	Prestazioni affidabili e semplicità di utilizzo con la tecnologia di stampa HP Smart <sup>1</sup> e le cartucce d'inchiostro HP da 1.000 ml. Seguite le istruzioni HP per l'installazione e l'uso per disporre di un sistema di stampa "a basso contenuto di solvente", sicuro e ad alta produttività, che garantisce stampe vivaci e di lunga durata.
Compatibilità hardware	Stampante HP Designjet serie 9000s e 10000s
Nome del prodotto	Kit di pulizia Cap HP 790
Specifiche di stampa	
Tipi di inchiostro compatibili	Basso contenuto di solvente
Specifiche ambientali	
Intervallo di temperatura di funzionamento	da 15° a 30°C
Temperatura di immagazzinaggio	da 5 a 35°C
Intervallo umidità di funzionamento	Dal 30 al 70 % di umidità relativa
Dimensioni / peso / garanzia	
Dimensioni della confezione (L x P x A)	135 x 55 x 190 mm
Peso della confezione	0,25 kg
Garanzia	Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.
Nota legale	Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente manuale.