

Dismofix[®]

Reinigung von Flächen



Sortiment aus Kraftreiniger und Neutralreiniger für die gründliche und werterhaltende Reinigung.



Dismofix®



Dismofix® G – Glanzreiniger für alle wasserfesten Flächen

Eigenschaften

- verbesserte Rezeptur
- trocknet völlig streifen- und rückstandsfrei auf
- schaumarm, daher manuell und maschinell einsetzbar
- hohe Reinigungskraft
- umweltschonend und wirtschaftlich durch hohe Wirkstoffkonzentration

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Alkohole, Duftstoffe, Hilfsstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® G eignet sich als Glanzreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen und beschichteten Fußböden.

Besonders geeignet ist Dismofix® G

- zur Reinigung aller wasserfesten Materialien wie z. B. Kunststoff, lackierte Flächen
- zur streifen- und rückstandsfreien Reinigung empfindlicher Oberflächen wie Glas, Spiegel, Edelstahl und Keramik
- zur Unterhaltsreinigung aller beschichteten Böden
- zur maschinellen Reinigung aller eingepflegten Böden mit Reinigungsautomaten
- zur Reinigung ableitfähiger Böden

Anwendung und Dosierung

Dismofix® G wird als Hochkonzentrat geliefert.

Normale Verschmutzung	
- manuell	0,5 % (40 ml auf 8 l Wasser)
- maschinell	1,0 % (80 ml auf 8 l Wasser)
Zwischenreinigung mit Einscheibenmaschine	10 % (800 ml auf 8 l Wasser)

Hinweise

Nur mit kaltem Wasser ansetzen.



Dismofix®



Dismofix® K – Kraftreiniger für Lebensmittelbetriebe

Eigenschaften

- hervorragendes Öl-, Fett- und Russablösevermögen
- universell einsetzbar auf allen wasserfesten Oberflächen wie z. B. Edelstahl, Glas, Keramik, Stein und Kunststoff
- keine unangenehmen Dämpfe oder ätzende Wirkung und daher besonders anwenderfreundlich
- sehr gut für Schaumkanonen geeignet
- geruchsneutral
- lebensmittelverträglich nach LMBG
- keine Beeinträchtigung von Ölabscheidern

Zusammensetzung

Nichtionische und anionische Tenside, Lösemittel, organische Salze, Korrosionsinhibitoren, Hilfsstoffe, Duftstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® K ist ein hochkonzentrierter Kraftreiniger für alle Lebensmittelbetriebe, insbesondere bei fett- und ölhaltigen Verschmutzungen

- zur Boden-, Wand- und Deckenreinigung
- zur Säuberung von Arbeitsflächen, Schränken, Maschinen und Geräten
- auch im Tauchbecken einzusetzen

Anwendung und Dosierung

Dismofix® K wird als Hochkonzentrat geliefert.

Normale Verschmutzung	0,25 % (20 ml auf 8 l Wasser)
Konvektomaten, Küchenherde, Abzugshauben usw.	10 % - Konz.
Fliesen, Arbeitsflächen	0,25 % - 1,5 %
Fussböden	0,25 % - 3,0 %

Hinweise

Nach 2-10 Minuten Einwirkzeit gelösten Schmutz abspülen; hartnäckige Verschmutzungen aufbürsten und dann mit Wasser abwaschen. Vor Frost schützen. Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste-RK).



Dismofix®



Dismofix® N – Neutralreiniger für alle abwaschbaren Oberflächen

Eigenschaften

- besonders ergiebig, da hochkonzentriert
- pH-neutral
- leicht und vollständig biologisch abbaubar
- gründliche und schonende Neutralreinigung

Zusammensetzung

Nichtionische Tenside, Lösungsvermittler, Komplexbildner, Duftstoffe.

Anwendungsgebiete

Dismofix® N ist als Neutralreiniger universell anwendbar und kann alternativ zu vielen Reinigungstypen eingesetzt werden.

Besonders geeignet ist Dismofix® N

- zur gründlichen und schonenden Neutralreinigung aller abwaschbaren Flächen und Gegenstände
- in Kombination mit allen BODE-Flächendesinfektionsmitteln

Anwendung

Dismofix® N wird als Konzentrat geliefert. Für die exakte Erstellung der Gebrauchslösung sind 10 ml- und 20 ml-Dosiersysteme erhältlich.

Die Verarbeitung der Gebrauchslösung erfolgt

- manuell, z. B. mit der üblichen Zweibezugmethode
- maschinell, z. B. mit der Einscheibenmaschine

Dosierung

Normale Verschmutzung	0,5 % (40 ml auf 8 l Wasser)
-----------------------	---------------------------------

Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen auch unverdünnt einsetzbar. Anschliessend nachspülen.

Hinweise

Vor Einsatz auf beschichteten Böden empfiehlt sich eine Beständigkeitsüberprüfung an unauffälliger Stelle. Aufgenommen in die Liste geprüfter Reinigungsmittel für keramische Beläge in Schwimmbädern (Liste RK).

Packungen

Packung	Art.-Nr.
Dismofix® G	
1 Liter-Flasche	9733002
Dismofix® K	
5 Liter-Kanister	9733390
Dismofix® N	
5 Liter-Kanister	1016904

Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schliessen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dismofix® K: Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung für das Konzentrat: Xi Reizend. Reizt die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Dismofix® N: Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung für das Konzentrat: Xi Reizend. Gefahr ernster Augenschäden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

